

Primer - Haftgrundierung

IT 1794

Oberflächen-Voranstrich in Flasche lösemittelfrei



Vorbehandlung von Untergründen zur deutlichen Verbesserung der Haftung von Klebebändern aus Acrylat und Butyl.

Richtwerte für den Verbrauch von Primer:

- Stein / Beton: ca. 10 m²
- Holzweichfaserplatten: ca. 5 m²

Inhalt	Stück/Karton	Preis / Stück
1 kg	10	CHF 19.80

PrimerSpray

Oberflächen-Haftgrundierung in Sprühdose lösemittelhaltig



Vorbehandlung von Untergründen zur deutlichen Verbesserung der Haftung von Klebebändern aus Acrylat und Butyl. Sprühdose mit drehbarer Düse für fächerartigen Auftrag.

Richtwerte für den Verbrauch von Sprühprimer:

- ca. 50 m bei 4 cm Breite (ca. 2 m²)

Inhalt	Stück/Karton	Preis / Stück
500 ml	12	CHF 16.90

Beide Primer dienen zur Haftvermittlung und Haftverbesserung von Klebebändern auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z.B. Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandstein-Mauerwerk, faserigen Untergründen von Weichfaserplatten (natur, hydrophobiert und bitumiert), Holzwerkstoffen, Holz (gehobelt oder sägerau) und Bauwerkstoffe allgemein.