IT 1794 Primer lösemittelfrei



1000 g Flasche mit Schraubverschluss

Verbessert als lösemittelfreier Voranstrich die Haftung von Acrylat- und Butylklebebändern auf losen, saugenden, sandigen oder faserigen Untergründen deutlich – lässt sich leicht mit einem Pinsel auftragen. Richtwerte für den Verbrauch von Primer:- Stein / Beton: ca. 10 m²- Holzweichfaserplatten: ca. 5 m²

Inhalt	Preis / Karton	Preis / Stk.
1000 g	CHF 215.00	CHF 21.50

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

Farben	milchweiss
Basis	Dispersion auf Polyacrylatbasis
Viskosität	leicht verstreichbar (500 - 1000 mPa s)
Mindestfilmbildungs-Temperatur	ca. 0°C
pH-Wert	schwach sauer (4 - 5)
Dichte	1,02 kg/l
Lagerzeit	6 Monate ungeöffnet, angebrochen nach 1 Monat aufbrauchen

Beschreibung

Hochwirksame Grundierung für die fachgerechte Vorbehandlung von losen, saugenden, sandigen oder faserartigen Untergründen zur Optimierung der Haftung von Klebebändern. Lässt sich leicht verstreichen und belastet nicht die Atemwege des Anwenders, weil IT 1794 lösemittelfrei ist.

Anwendung

Zum Erzielen einer optimalen Haftung wird der Primer auf Untergründen mit poröser Oberfläche aufgetragen, z.B. Porenbeton, Weichfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten. Auf diesen Oberflächen wird dadurch die Haftung von Klebebändern verbessert und optimiert.

Verarbeitung

Die Primer-Haftgrundierung mittels Pinsel oder Lackrolle auf die zu verklebenden Oberflächen auftragen. Der anfangs weissliche Primerfilm trocknet in der Regel schnell und wird transparent. Bereits jetzt können Verklebungen mit geeigneten Dichtklebebändern fachgerecht ausgeführt werden. Bei wenig- oder nichtsaugenden Untergründen verlängert sich die Trocknungsdauer entsprechend. IT 1794 kann auch auf leicht feuchten Oberflächen eingesetzt werden. Für diesen Fall verlängert sich die Dauer der Mindestfilmbildung. Der Primer ist in Kombination mit Klebebändern und Anschlussdichtstoffen aus dem innotape-Sortiment empfehlenswert, da die Basisrohstoffe optimal aufeinander abgestimmt sind und im Sinne der Anwendung

dauerhafte V erklebungen gewährleisten.Durch den schmalen Drehverschluss der Flasche besteht kaum Gefahr des Verschüttens.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.