
innotape

Klebebänder und Folien im Isolationsbereich

IT 188 PE-Folienklebeband Winter



für innen + aussen | silber

Verklebt Überlappungen im Innen- und Aussenbereich dauerhaft luftdicht – elastisch und universell einsetzbar auf Dampfbremsen, Unterdachbahnen und Holzwerkstoffen sowie bei Stössen, Anschlüssen und Durchdringungen an angrenzende Bauteile. Haftet zuverlässig auch bei kühlen Temperaturen.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
60mm x 25m	10	CHF 0.56	CHF 13.90

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C empfohlen, ab -20°C verarbeitbar
Lagerung	+15 bis +30 °C
Trägermaterial	LDPEco-Folie silber 2 Jahre UV-stabil, armiert mit Polyestergelege
Dicke Träger	0,26 - 0,30 mm (DIN EN 1942)
Klebstofftyp	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	Exzellent
Schutzabdeckung	Silikonpapier 120 g/m²
Schälwiderstand	≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
Bruchkraft mit Reissdehnung	≥25 N/25 mm 300% (DIN EN 14410)
Schälfestigkeit ungealtert	Erfüllt (DIN 4108-11)
Kondenswasser-Beständigkeit	hoch

Anwendung

Aufgrund seiner universellen Haftklebereigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen, Unterdachbahnen und Holzwerkstoffplatten, sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stössen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäss der EnEV und nach DIN 4108 Teil 7, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdachbahnen.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Merkmale

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von Polyethylenfolien, HDPE-, Polypropylen- und Polyestervliesen sowie auf deren Spezialbeschichtungen. Die besonders geschmeidige Trägerfolie mit der verstärkenden Armierung im Haftklebefilm sorgt für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberflächenstruktur der Baumaterialien, vermeidet Faltenbildung besonders bei hohen Wärmebelastungen und Temperaturschwankungen und garantiert somit wind- und regensichere Abdichtung der Verklebungen. Der spezielle Polyacrylatkleber reguliert die Abdichtungseigenschaften bei Feuchtebelastung durch Dampf oder ablaufendes Regenwasser und garantiert extrem hohe Lebensdauer für die Verklebung bei stetigen Bauteilbewegungen.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.