IT 191 VG Tyvek-Eckklebeband vorgefaltet



vorgefaltet mit Fingerlift | weiss

Verklebt Überlappungen innen und aussen luftdicht – dank Vorfaltung ideal für Eckverklebungen, z. B. bei Fenster- und Türrahmen, mit diffusionsfähigem und wasserabweisendem Tyvek®-Trägermaterial.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
60mm x 25m - gefaltet 12mm + 48mm	5	CHF 1.12	CHF 28.00
60mm x 25m - gefaltet 30mm + 30mm	7	CHF 1.12	CHF 28.00

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

Träger	HDPE Vliesträger Tyvek® ist ein papiervliesartiges Funktionstextil
Temperaturbereich	-30 bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C empfohlen (möglich ab -10 °C)
Dicke	0,28 mm bis 0,33 mm
Klebstofftyp	Dispersionsacrylat
Alterungsbeständigkeit	hoch
Schutzabdeckung	Silikonpapier
Schälwiderstand	30 N / 25 mm
Feuchtebeständigkeit	sehr hoch

Anwendung

IT 191G erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäss der EnEV und nach DIN 4108 Teil 7, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdachbahnen. Durch den wasserabweisenden, dehnfesten Tyvek-Träger und die Vorfaltung eignet es sich perfekt für Eck-Verklebungen bei Anschlüssen von Dampfbremsen oder Winddichtungen an Balken, Dachfenster sowie Tür- und Fensterrahmen im Innen- und Aussenbereich.

Verarbeitung

Verklebt werden Luft- und Winddichtheitsfolien und deren Anschlüsse an glatte bis leicht raue, nicht sandende oder poröse Untergründe. Vor der Verklebung sollte ein Verklebungstest durchgeführt und wenn nötig ein Primer für sehr raue oder brüchige Untergründe verwendet werden. Das Klebeband wird nach dem Aufkleben mit der flachen Hand leicht angedrückt, damit eine perfekte Verbindung mit dem Substrat hergestellt wird.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.