


IT 193

PE-Folienklebeband



innen + aussen | schwarz

Verklebt Überlappungen von Luftdichtheitsebenen im Steildach- und Fassadenbereich innen und aussen luftdicht sowie wind- und regensicher – elastisch und ideal für teiloffene Fassaden dank hoher UV-Beständigkeit.

Aufgrund seiner universellen Haftklebereigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen, Unterdachbahnen und Holzwerkstoffplatten, sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten nach DIN 4108 Teil 7 und SIA 180, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdachbahnen.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
60mm x 25m	10	CHF 0.79	CHF 19.80
100mm x 25m	6	CHF 1.32	CHF 33.00

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	Temperaturbeständigkeit
Träger	PE-Folie UV-stabilisiert, schwarz
Verarbeitungstemperatur	-5 bis +30 °C
Klebstofftyp	Dispersionsacrylat mit Polyester-Fadengelege
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Schutzabdeckung	Silikonpapier 90 g/m²
Schälwiderstand	≥ 25 N/25 mm (DIN EN 1939)
Feuchtebeständigkeit	sehr hoch
Dicke (ohne Abdeckung)	0,30 - 0,33 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	200 (±10) g/m² (DIN EN ISO 536)
Scherwiderstand	500 g/626m² (DIN EN 1943)

Merkmale

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von HDPE- und TPU-Folien, Polypropylen- und Polyestervliesen sowie auf deren Spezialbeschichtungen. Die besonders geschmeidige und extrem elastische Trägerfolie mit der verstärkenden Armierung im Haftklebefilm sorgt für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberflächenstruktur der Baumaterialien, vermeidet Faltenbildung besonders bei hohen Wärmebelastungen und Temperaturschwankungen und garantiert somit wind- und regensichere Abdichtung der Verklebungen.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

