


IT 195

Fensterband innen | dampfbremsend



sd-Wert 22m | Liner geteilt mit Fingerlift | Vlies | weiss

Dichtet Anschlussfugen bei Fenstern und Türen im Innenbereich luftdicht und schlagregensicher ab – dampfbremsendes, überputzbares Vlies für eine sichere energetische Abdichtung.

Der überlappende Fingerlift sorgt für schnelles Verarbeiten auf der Baustelle.

IT 195 erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten nach DIN 4108 und SIA 180.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
100mm x 25m Linerteilung 15mm + 85mm	4	CHF 1.55	CHF 38.75

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

SD-Wert	22 m (diffusionshemmend)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Träger	Spezial-Vlies-Verbund
Farben	weiss
Verarbeitungstemperatur	empfohlen ≥ 5 °C ab -5 °C möglich
Widerstand gegen Luftdurchgang	$\leq 0,1$ m ³ /(m ² /h/50Pa)
Klebstofftyp	modifiziertes Dispersionsacrylat
Schutzabdeckung	reissfester Folienliner weiss
Brandklasse	E
Schälfestigkeit	erfüllt

Verarbeitung

Untergründe müssen trocken, frei von Trennmitteln wie z.B. Schmutz, Staub, Fett und Öl sein. Poröse oder sandende Untergründe vor der Verklebung gegebenenfalls mit der Haftgrundierung IT 1794 Primer vorstreichen oder PrimerSpray aufsprühen. Beim Verlegen folgende Reihenfolge einhalten: unten waagerecht, dann senkrecht und zuletzt oben waagerecht.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.