


IT 970

Transfer-Klebeband doppelseitig



0,2mm dick | mit Fadengelege | transparent

Verklebt Fassadenbahnen und dient als Montagehilfe für Dampfbremsen – beidseitig klebend, mit starker Soforthaftung auf Kunststoffen, Vliesen, Holz, Mauerwerk und Metall.

IT 970 hat eine hohe Alterungsbeständigkeit. Das Klebeband hat eine starke Soforthaftung besonders auch auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen und Materialarten. Es haftet sicher auf Polyethylen-Folien, HDPE-, Polypropylen- und Polyestervliesen und auch auf deren Spezialbeschichtungen. Die Feuchteresistenz ist sehr gut bei Kontakt mit Dampfkondensation sowie ablaufendem Wasser.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
20mm x 50m	15	CHF 0.26	CHF 12.80

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Träger	Polyester-Fadengelege, rechtwinklig
Verarbeitungstemperatur	+5 °C empfohlen ab -10 °C verarbeitbar
Klebstofftyp	Dispersionskleber auf Basis Polyacrylat
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr gut
Schutzabdeckung	PP-Folie weiss
Schälwiderstand	EN 1939: ≥ 25 N/25 mm
Kondenswasser-Beständigkeit	sehr gut
Dicke (ohne Abdeckung)	EN 1942: 0,22 - 0,24mm
Flächengewicht Haftklebefilm	EN ISO 536: 220 - 240 g/m ²
Scherwiderstand	EN 1943: 100 g/625 mm ²

Anwendung

IT 970 ist ein vielseitiges Universalklebeband zum wechselseitig selbstklebenden Ausrüsten von Dampfbremsen und Unterdachbahnen. Oft eingesetzt wird es für die Befestigung von marktüblichen Kunststoffbahnen zur energetischen Abdichtung von Gebäuden. Dabei eignet es sich für eine sichere und schnelle Montage von Kunststoffbahnen auf massiven Teilen aus Holz, Mauerwerk mit verschiedenen Putzen sowie auf Metallprofilen im Trockenbau.

Verarbeitung

Das Klebeband wird einseitig auf den gewünschten Untergrund angebracht. Abschliessend wird der zweite gewünschte Untergrund damit verbunden. Fertig.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.