

PE-Trennstreifen Stuckband

Dicke 2mm | weiss | einseitiger Klebestreifen 10 mm



Trennt Anschlüsse im Trockenbau zuverlässig – einseitig klebend, verhindert Risse und Kältebrücken, schalldämmend, hydrophob und ohne Trocknungszeit sofort weiterverarbeitbar.

Das Stuckband ist aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit einseitig selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich, als Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband für den Trockenbau.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
30mm x 30m	10	CHF 0.33	CHF 9.90
50mm x 30m	6	CHF 0.42	CHF 12.60

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C
Träger	Polyethylen-Schaum, weiss geschlossenzellig
Klebstofftyp	Hotmelt, lösemittelfrei
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Feuchtebeständigkeit	sehr hoch
Raumgewicht	ca. 30 kg/m3

Merkmale

- vermeidet Spannungen und Risse bei Putzabschlüssen in Verbindung mit abgehängten Decken und Trennwänden
- verhindert Kältebrücken, sichere Dichtung gegen Kapillareffekte
- einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und für Schattenfugen
- verhindert wirkungsvoll Zick-Zack Risse bei Trocken- und Nassbau
- für den Einsatzbereich Trockenbau-Nassputz: Dachausbau, Holzbalken, Gipskarton, Gipsplatten, Fensterbänken, Kunststoff-Fenster, Dachgesims
- silikonisierte, schmutzabweisende Aussenhaut
- überstehender Rest des Streifens kann sehr einfach und sauber an der Kante abgeschnitten werden, da nur 1cm klebend
- schalldämmend und hydrophob, keine Feuchtigkeitsaufnahme
- sofortiges Weiterarbeiten möglich, da keine Trocknungszeit notwendig

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.