

Primer Spray lösungsmittelhaltig, farblos



500 ml Dose mit drehbarer Düse

Verbessert als lösemittelhaltige Haftgrundierung die Klebkraft von Acrylat- und Butylklebebändern auf saugenden, sandigen oder faserigen Untergründen deutlich – schnell, gleichmässig und fächerartig aufzutragen dank drehbarer Düse.

Richtwerte für den Verbrauch von Sprühprimer: ca. 50 m bei 4 cm Breite (ca. 2 m²)

Inhalt	Preis / Karton	Preis / Stk.
500ml	CHF 202.80	CHF 16.90

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Basis	Synthesekautschuk
Dichte	0,71 g/cm ³
Lagerzeit	Mind. 12 Monate
Farbe	farblos
Lösungsmittelgehalt	79,42 % (VOC) EU

Beschreibung

PrimerSpray ist eine hochwirksame und stark selbstklebende Grundierung für die fachgerechte Vorbehandlung von losen, saugenden, sandigen oder faserartigen Untergründen zur Optimierung der Haftung von Dichtklebebändern oder Dichtstoffen auf Basis von Polyacrylat, Synthese- und Butylkautschuk. Lässt sich bequem von Hand sprühen, dadurch ist eine rationelle und schnelle Ausführung möglich.

Anwendung

Zum Erzielen einer optimalen Haftung wird der Primer auf Untergründen mit poröser Oberfläche aufgesprüht, z.B. Porenbeton, Weichfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten. Auf diesen Oberflächen wird dadurch die Haftung von Klebebändern.

Verarbeitung

Eine sichere Verklebung setzt jeweils saubere, staub- und fettfreie, weitestgehend trockene sowie tragfähige Haftflächen voraus. Verträglichkeitstests der Fügepartner sind grundsätzlich empfehlenswert.

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt beachten. Während der Anwendung unbedingt Atemschutz, lösungsmittelbeständige Handschuhe und Schutzbrille tragen.

PrimerSpray sorgfältig mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm auf den Untergrund aufsprühen. Materialabhängig 5-15 min ablüften lassen. Den Vorgang bei stark saugenden Oberflächen wiederholen. Die

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

eingesprühte Oberfläche vor Feuchtigkeit, Staub etc. schützen. Nach jedem Sprühvorgang ist die Dose kopfstehend so lange zu sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt, damit weder Ventilsteigrohr, noch Sprühkopf durch Klebstoffreste verstopft werden. Klebstoff an der Austrittsdüse abwischen.

Das Ventil ist in drei Stufen regelbar, zusätzlich besteht die Verstellmöglichkeit des Sprühkopfes in horizontalen und senkrechten Fächerstrahl.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.