

G 670

Anschluss-Klebeband Butyl/Acryl doppelseitig

Dicke 3,1 mm | schwarz



Dichtet und verklebt Anschlüsse sturmsicher im Innen- und Aussenbereich und verbindet Dachbahnen und Dampfbremsen zuverlässig mit angrenzenden Bauteilen – gleicht Unebenheiten aus und bietet hohe Anfangsklebkraft. Häufig wird es verwendet für sichere Abdichtung einer Dachbahn an die Rinne im Traufbereich.

Kombination zweier Klebersysteme in einem Band

- Die extra dicke Butyldichtmasse gleicht Unebenheiten aus und sichert eine schnelle Abdichtung
- Der Polyacrylatkleber sorgt für eine hohe Anfangsklebkraft und eine dauerhafte Verklebung auf unpolaren Materialien

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
40mm x 10m	5	CHF 2.04	CHF 20.40

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Träger	Gittergelege
Bandbreiten	Butyl 20 mm Acrylat 40 mm
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben	Butyl schwarz Acrylat transparent
Temperaturbereich	-30 bis +80 °C, bei Temperaturanstieg wird die Masse weicher und klebriger
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagerung	+5 bis +25 °C
Gesamtdicke	3,0 mm
Schälfestigkeit (bei 100 mm / min. 90°-Abzug)	≥ 30 N / 25 mm

Anwendung

G 670 wird als Anschluss- und Abdichtband im Außen- und Innenbereich eingesetzt und dient zur Verklebung, Montage und Abdichtung von Dachbahnen und Dampfbremsen an angrenzende Bauteile.

Besondere Verwendung findet es für die sichere Abdichtung einer Dachbahn an die Rinne im Traufbereich.

Verarbeitung

G 670 gewährleistet einfache und schnelle Verarbeitung ohne Anpresslatte, ist frost- und hitzebeständig und bietet eine sturmsichere Verklebung bei Neubau und Modernisierung.

G 670 spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verklebung ist sofort belastbar und sicher.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

